

G.SHDSL.bis LAN用高速構内モデム

MK187-COMET160X-P01B
 2015年 1月16日

価 格 表

COMET 160X シリーズ

| 型 式 | 内 容 | | 価 格 |
|--|--|--|----------|
| G.SHDSL.bis規格: 2線(1対)式、5.7Mbps | | | |
| Comet 1602/L | ローカル装置 | | ¥98,000 |
| Comet 1602/R | リモート装置 | | ¥98,000 |
| 代表的仕様 | 最大速度 : 5.7Mbps (3.2Km/0.5mmφ、上り/下り 対称) 最大距離 : 8Km (192Kbps/0.5mmφ、上り/下り 対称) LAN側I/F : RJ-45 (10/100Base-TX Ethernet Switch) × 4 回線側I/F : RJ-45 (2線式) | | |
| G.SHDSL.bis規格: 4線(2対)式、11.4Mbps | | | |
| Comet 1604/L | ローカル装置 | | ¥148,000 |
| Comet 1604/R | リモート装置 | | ¥148,000 |
| 代表的仕様 | 最大速度 : 11.4Mbps (3.2Km/0.5mmφ、上り/下り 対称) 最大距離 : 8Km (384Kbps/0.5mmφ、上り/下り 対称) LAN側I/F : RJ-45 (10/100Base-TX Ethernet Switch) × 4 回線側I/F : RJ-45 (4線式) | | |
| G.SHDSL.bis規格: 8線(4対)式、22.8Mbps | | | |
| Comet 1608/L | ローカル装置 | | ¥198,000 |
| Comet 1608/R | リモート装置 | | ¥198,000 |
| 代表的仕様 | 最大速度 : 22.8Mbps (3.2Km/0.5mmφ、上り/下り 対称) 最大距離 : 8Km (768Kbps/0.5mmφ、上り/下り 対称) LAN側I/F : RJ-45 (10/100Base-TX Ethernet Switch) × 4 回線側I/F : RJ-45 (8線式) | | |
| オプション | | | |
| RJ45-RJ11変換ローゼット(1台当たり1ヶ必要) | | | ¥2,000 |

- ☆ 上記各モデルのローカル装置とリモート装置を対向で接続使用します。
- ☆ 上記価格には、設置・調整等の費用は含まれておりません。
- ☆ ネットワークの設計・ケーブルの敷設工事・設置・調整は別途お請け致します。
- ☆ 1回に発送する金額の合計が ¥30,000 未満の場合、別途発送手数料が ¥1,000 かかります。
- ☆ 上記価格には消費税は含まれておりません。