

LAN用メディア・コンバータ (UTP⇔光)

MK180-FE/GE-P01D

2014年 2月

価 格 表

| 型 式 | UTP I/F側 | | 光 I/F側 | | | | 定 価 |
|---|----------|------|--------|--------|------|------------------------|----------|
| | コネクタ | 距離 | コネクタ | 適合ファイバ | 波長nm | 距離 ^{*1} | |
| FE-C130シリーズ [10/100Base-TX⇔100Base-FX (リンクダウン検知機能付き)] | | | | | | | |
| 光2線式 | | | | | | | |
| FE-C130SC | RJ-45 | 100m | SC×2 | MMF | 1310 | 2Km | ¥24,800 |
| FE-C130ST | RJ-45 | 100m | ST×2 | MMF | 1310 | 2Km | ¥24,800 |
| FE-C130LC | RJ-45 | 100m | LC×2 | MMF | 1310 | 2Km | ¥24,800 |
| FE-C130SC-S05 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1310 | 5Km | ¥59,800 |
| FE-C130SC-S20 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1310 | 20Km | ¥69,800 |
| FE-C130LC-S20 | RJ-45 | 100m | LC×2 | SMF | 1310 | 20Km | ¥69,800 |
| FE-C130SC-S40 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1310 | 40Km | ¥79,800 |
| FE-C130LC-S40 | RJ-45 | 100m | LC×2 | SMF | 1310 | 40Km | ¥79,800 |
| FE-C130SC-S60 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1310 | 60Km | ¥98,000 |
| FE-C130LC-S60 | RJ-45 | 100m | LC×2 | SMF | 1310 | 60Km | ¥98,000 |
| FE-C130SC-S80 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1550 | 80Km | ¥218,000 |
| FE-C130SC-S100 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1550 | 100Km | ¥258,000 |
| 光1線式(WDM方式) BS3とBS5のペアを対向接続で使用します。 | | | | | | | |
| FE-C130BS3-S20 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1310 | 20Km | ¥49,800 |
| FE-C130BS5-S20 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1550 | | ¥49,800 |
| FE-C130BS3-S40 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1310 | 40Km | ¥138,000 |
| FE-C130BS5-S40 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1550 | | ¥138,000 |
| FE-C130BS3-S60 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1310 | 60Km | ¥158,000 |
| FE-C130BS5-S60 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1550 | | ¥158,000 |
| GE-C110シリーズ [10/100/1000Base-T⇔1000Base-SX/LX (リンクダウン検知機能付き)] | | | | | | | |
| 光2線式 | | | | | | | |
| GE-C110SC | RJ-45 | 100m | SC×2 | MMF | 850 | 500/220m ^{*2} | ¥69,800 |
| GE-C110SC-S10 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1310 | 10Km | ¥108,000 |
| GE-C110SC-S30 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1310 | 30Km | ¥158,000 |
| GE-C110SC-S50 | RJ-45 | 100m | SC×2 | SMF | 1550 | 50Km | ¥218,000 |
| 光1線式(WDM方式) BS3とBS5のペアを対向接続で使用します。 | | | | | | | |
| GE-C110BS3-S20 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1310 | 20Km | ¥170,000 |
| GE-C110BS5-S20 | RJ-45 | 100m | SC×1 | SMF | 1550 | | ¥170,000 |

*1 一般的な光減衰量を考慮した代表値

*2 光ケーブルのコア径が50/125μmの場合:500m、62.5/125μmの場合:220m

| 型 式 | 内 容 | | 定 価 |
|---|-----------|---------|----------|
| コンバータ集合用19インチ・ラックマウント・シャーシ (2U) 上記各モデルを混在で12台収容 | | | |
| CR-1112RAC | 100VAC | 二重化電源付き | ¥188,000 |
| CR-1112AC | 100VAC | 単一電源付き | ¥168,000 |
| ラック用オプション | | | |
| CPS60-AC | AC電源モジュール | | ¥30,000 |

☆ 適合ファイバの説明: MMF: マルチモード(50~62.5/125μm) SMF: シングルモード(8~10/125μm)

☆ 上記価格には、設置・設定・調整等の費用は含まれておりません。

ネットワークの設計、ケーブルの製作、敷設工事、光量測定、設置・調整等は別途お請け致します。

☆ 1回に発送する金額の合計が¥30,000未済の場合、別途発送手数料が¥1,000かかります。

☆ 上記価格には消費税は含まれておりません。