

2線式専用 / 2線式構内 / 公衆回線用ビジネス・モデム

MultiModem® ZBA

RoHS対応

MT9234ZBA-NAM/JP データ/FAX (スーパーGⅢ) モデム

MT9234ZBA-NAM/JPは、データ/FAXをサポートしたビジネス用標準モデルです。2線式専用回線 (2線式構内モデムとしても使用可) による33.6Kbpsまでの接続、及びV.92を含む各種公衆回線の接続を可能としたアナログ式小型卓上型モデムです。

FAXは高速のスーパーGⅢをサポートしており、短時間でFAX送信を可能とします。



MT9234ZBA-NAM/JPは有害物質規制指標のRoHSに対応しており、地球環境に優しい製品となっています。弊社取扱いのMT9234ZBA-NAM/JPは日本の安全規格であるPSE対応製品であり、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定が取得しています。モデムに添付されるACアダプタ等は日本国内向けとなっており、モデム内部の設定は日本の通信規格に合わせて出荷されます。(海外再輸出の際はお問い合わせ下さい)

<機能・特徴>

- ◆ アナログの2線式専用回線(構内モデムとしての利用も可) 及び公衆回線に適合。
- ◆ 全二重通信方式による非同期式に対応。
- ◆ 専用回線及びクライアント間の接続速度は33.6Kbpsを実現。
- ◆ V.92サーバ接続時には、上り48Kbps/下り56Kbpsを実現。
- ◆ V.44のデータ圧縮機能により、更なる高速通信を可能にする。
- ◆ モデム間速度の固定/自動設定あり。自動速度設定の場合、回線品質を監視し最適速度に自動調整。
- ◆ オンライン・データモード用に11-bitの設定可。
- ◆ セキュリティを保つ為に30ユーザまでのコールバック機能あり。
- ◆ リモート側のモデムをローカル側からオンラインにて設定可。
- ◆ DTRによる自動発信機能あり。
- ◆ FAXのClass-1/Class-2及びスーパーGⅢをサポート。
- ◆ 有害物質指標のRoHSに対応。

<主な仕様>

型式	MT9234ZBA-NAM/JP	エラー訂正	ITU-T V.42 (LAP-M, MNP-4)
適用回線	2線式専用回線、2線式構内回線、一般公衆回線	データ圧縮	ITU-T V.44/V.42bis/MNP-5
通信方式	全二重、非同期方式	フロー制御	X-ON/X-OFF (Software)、RTS/CTS (Hardware)
ダイヤル方式	パルスダイヤル、トーンダイヤル	ESD方式	+++AT (TIES方式)
モデム制御コマンド	ATコマンド	回線インターフェース	RJ-11 × 2: PHONE, LINE
FAX制御コマンド	TIA/EIA TR29.2 Class-1, 2	DTEインターフェース	DB25 メス: RS-232C/ITU-T V.24/V.28
通信速度	V.92 Server接続時: 下り 56Kbps/上り 48Kbps モデム対向: 300bps~33.6Kbps モデム/端末間: 300bps~230.4Kbps FAX: 300bps~33.6Kbps	モニタ機能	内蔵スピーカー
文字長	10/11bit (オンラインデータモード)	スイッチ	電源
データ通信規格	ITU-T V.92、V.90、V.34+、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis V.22、V.23(国際版)、V.21、Bell 212A、103/113	LED表示 (6個)	TD、RD、CD、OH、TR、Power
FAX通信規格	ITU-T スーパーGⅢ; Class-1.0、2.0、2.1 T.4、T.30; V.21、V.27ter、V.29、V.34、V.17	電源	100~240VAC (ACアダプタ) 50/60Hz 31VA
送信レベル	-16dBm	温度・湿度	温度: 0~50°C 湿度: 20~90% (無結露)
最小受信レベル	-43dBm (ダイナミックレンジ: 43dB)	寸法	108W × 148D × 26H mm
適合OS	下記Windows OSの32bit/64bit版をサポート 2003/2008/2012Server、Vista、XP、7、8、10 Linux、Mac OS 10.4又は以降	重量	本体: 210g ACアダプタ・セット: 180g
		認証	FCC Part 15 Class B、CE Mark、PSE
		JATE認定番号	AD06-0220001
		MTBF	19年 (外部電源含む)
		付属品	RJ-11モジュラケーブル、 日本向け安全規格のPSE対応ACアダプタ・セット DB9/DB25シリアルケーブル、ゴム足

☆ MT9234ZBAはこのモデムシリーズの代表名称です。当モデムの型式にある-NAMはNorth American Modelの略記号であり、北アメリカ向けの識別子となっています。弊社ではMT9234ZBA-NAMを使用しRegion(国/地域)を日本向けに設定し、バンドル品は日本の安全規格であるPSE対応のACアダプタを採用して出荷します。

その事により日本向けとしての管理上の型式として末尾に/JPを入れております。尚、製品本体等には記載されません。

☆ 当モデルのマニュアル「ユーザガイド」「ATコマンドリファレンスガイド」「FAX開発者用ガイド」の各翻訳版あり。

☆ センドバック保守契約サービスあり。

* 会社名・商品名・固有名詞は各社の商標又は商標登録です。

第百通信工業株式会社 <http://www.daihyaku.co.jp/>

● 本社 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-10 銀座山王ビル7階
TEL.03-6853-5801 FAX.03-6853-5804 Email:info@daihyaku.co.jp
大阪営業所・千葉営業所

● SI・問屋・商社様 専用ダイヤル
フリーダイヤル 0120-01-5268
Email:info-tec@daihyaku.co.jp